

Технические характеристики Xerox Phaser 4600

Устройство: принтер

Тип печати: черно-белая

Технология печати: лазерная

Размещение: настольный

Область применения: большой офис

Количество страниц в месяц: 275000

Максимальный формат: А4

Автоматическая двусторонняя печать: есть

Максимальное разрешение для ч/б печати: 1200x1200 dpi

Скорость печати: 52 стр/мин (ч/б А4)

Время разогрева: 54 с

Время выхода первого отпечатка: 7.80 с (ч/б)

Подача бумаги: 650 лист. (стандартная), 3750 лист.

(максимальная)

Вывод бумаги: 500 лист. (стандартный), 500 лист. (максимальный)

Емкость лотка ручной подачи: 100 лист.

Плотность бумаги: 60-220 г/м²

Печать на: карточках, пленках, этикетках, глянцевой бумаге, конвертах, матовой бумаге

Ресурс фотобарабана: 80000 страниц

Ресурс ч/б картриджа/тонера: 13000 страниц

Количество картриджей: 1

Тип картриджа/тонера: 106R01534, 106R01536

Объем памяти: 256 Мб, максимальный 768 Мб

Частота процессора: 700 МГц

Интерфейсы: Ethernet (RJ-45), USB 2.0

Прямая печать: есть

Поддержка PostScript: есть

Поддержка: PostScript 3, PCL 5e, PCL 6, PDF

Количество установленных шрифтов PostScript: 136

Количество установленных шрифтов PCL: 93

Поддержка ОС: Windows, Linux, Mac OS

Отображение информации: ЖК-панель

Потребляемая мощность (при работе): 900 Вт

Потребляемая мощность (в режиме ожидания): 93 Вт

Уровень шума при работе: 54 дБ

Уровень шума в режиме ожидания: 39 дБ

Габариты (ШхВхГ): 476x420x541 мм

Вес: 34.6 кг

Особенности: Функция защищенной печати в стандартной конфигурации, водяные знаки, печать постеров, мультиизображения, печать в размер страницы, масштабирование, наложения, уменьшить/увеличить, экономия тонера, печать с USB-устройств, Print Around, подборка, персональная печать, Smart Duplex